

СВЕТОФОРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: регулирование движения на парковках, автостоянках, проездах на охраняемую территорию предприятий и организаций.



СВЕТОФОР PSSRV1 (ламповый)

ОСОБЕННОСТИ: Два типа сигнала

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Тип ламп: лампы накаливания (2 шт.), (E27)
- Мощность ламп: 70 Вт
- Класс защиты: IP65
- Размеры: 180x90x410 мм
- Масса: 2.7 кг

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 84 у.е



СВЕТОФОР PSSRV2 (светодиодный)

ОСОБЕННОСТИ: Два типа сигнала, светодиодное исполнение, высокая яркость и экономичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Мощность светодиодного модуля (25 светодиодов): 3 Вт
- Средний срок службы светодиодного модуля: до 100000 часов
- Класс защиты: IP65
- Размеры: 180x90x410 мм
- Масса: 2.9 кг

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 195 у.е

Светофоры оснащены кронштейнами крепления к вертикальной поверхности и имеют возможность регулировки положения вокруг вертикальной оси в диапазоне 180°.